



**ПРОК**  
СОВРЕМЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

**ООО «ПРОК»**

Адрес 352916 г. Армавир, ул. Тоннельная 20/2  
р/счет 40702810630240102251  
Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» отделение № 8619 г. Краснодар,  
к/сч 30101810100000000602  
ИНН 2302046767, КПП 237201001 БИК 040349602, ОГРН 1042300667045  
Тел.: 8-86137-5-777-6

**Паспорт дымохода**

**Техническая документация на комплект модулей системы дымоходов «Прок»**

**1. Комплект поставки:**

- 1.1. модули системы дымоходов;
- 1.2. технический паспорт;
- 1.3. руководство по монтажу и эксплуатации;

**2. Техническое описание комплекта модулей системы дымоходов «Прок»:**

1	Производитель модулей	ООО Прок
2	Тип модулей системы дымоходов	Одностенные, утепленные (сэндвич), коаксиальные
3	Назначение модулей системы дымоходов	удаление дымовых газов
4	Максимальная допустимая температура дымовых газов	450 град. Цельсия
5	Способ крепления системы дымоходов	требуют крепления к несущей поверхности внутри существующих дымовых каналов
6	Номер ТУ ООО «Прок»	ТУ 5263-003-71759668-2016

**3. Правила эксплуатации:**

**Рекомендуется:**

- 3.1. использовать вид топлива в соответствии с требованиями производителя теплогенерирующего (отопительного) устройства;
- 3.2. производить ревизию системы дымоходов не реже 2 раз в год;
- 3.3. производить чистку системы дымоходов пластиковыми или бронзовыми «ершами»;
- 3.4. не допускать превышения температуры дымовых газов свыше 450 град. Цельсия

**Запрещается:**

- 3.5. использовать в качестве топлива отходы мебельного производства с лакокрасочным покрытием;
- 3.6. выжигать сажу со стенок дымового канала.

**4. Действия в случае возникновения пожара:**

- 4.1. Теплогенерирующее (отопительное) оборудования отключить, прекратить доступ воздуха в систему дымоходов.
- 4.2. Залить водой все видимые очаги воспламенения.
- 4.3. Проверить плотность соединений модулей системы дымоходов.
- 4.4. Произвести чистку сажи на внутренней поверхности системы дымоходов.

**ВНИМАНИЕ:** после пожара сажи в системе дымоходов запрещается дальнейшая эксплуатация без дополнительного обследования.

**5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия предоставляется на сквозную коррозию

Марка стали	Aisi 409	Aisi 430	Aisi 439	Aisi 304	Aisi 321	Aisi 316	Aisi 309/310
Срок службы	До 2 лет	До 5 лет	До 5 лет	До 20 лет	До 50 лет	До 50 лет	До 50 лет
Гарантийный срок	нет	нет	нет	5 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Режим работы	сухой	сухой	сухой	Сухой/мокрый	Сухой/мокрый	Сухой/мокрый	Сухой/мокрый

**5.1. Гарантия действует при выполнении следующих условий:**

- 5.1.1. система дымоходов идентифицирована как продукция завода-изготовителя ООО «Прок»;
- 5.1.2. дата покупки (получения) продукции подтверждена в сопроводительной документации;
- 5.1.3. организация, производившая монтаж, имела лицензию на выполнение монтажных работ систем дымоходов, при соблюдении требований «Руководства по монтажу и эксплуатации» компании «Прок»;
- 5.1.4. монтажные работы выполнены в соответствии с проектными требованиями;
- 5.1.5. система дымоходов эксплуатировалась согласно правилам эксплуатации;
- 5.1.6. система дымоходов использовалась с сертифицированным теплогенерирующим (отопительным) оборудованием;

**5.2. Гарантия не действует если:**

- 5.2.1. имелось возгорание сажи внутри дымового канала;
- 5.2.2. не соблюдались правила эксплуатации и условия, указанные в п. 5.1
- 5.2.3. не соблюдались требования указанные в «Руководстве по монтажу и эксплуатации»